



AGILECO - LE MANS

CATALOGUE POÊLES
GRANULÉS & BOIS



AGILÉCO
VOTRE EXPERT EN TRAVAUX

BY

laudevco



Votre partenaire pour la distribution de SOLUTIONS de chauffage biomasse

Laudevco est une entreprise française spécialisée dans les solutions de chauffage au bois et aux granulés. Elle propose une large gamme de poêles, inserts, cuisinières et chaudières, ainsi que des appareils mixtes combinant bois et granulés pour plus de flexibilité et de confort.

La marque développe également des solutions d'agrément pour l'intérieur et l'extérieur, fonctionnant au bois, au gaz ou au bioéthanol, afin de créer une ambiance chaleureuse et conviviale dans tous les espaces.

Toujours à l'écoute des évolutions du marché et des attentes des utilisateurs, Laudevco intègre les dernières innovations pour proposer des solutions de chauffage modernes, performantes et tournées vers l'avenir, accompagnant ainsi la transition énergétique de demain.

Un accompagnement complet et personnalisé

Bénéficiez d'un véritable suivi de A à Z : de la phase de conseil jusqu'à l'installation, en passant par le suivi après mise en service. À chaque étape de votre projet, vous êtes accompagnés par des experts qualifiés qui vous guident, répondent à vos questions et s'assurent que tout se déroule dans les meilleures conditions.

Une assistance disponible 24h/24 et 7j/7

Parce que vos besoins ne s'arrêtent jamais, notre service d'assistance reste accessible en continu, jour et nuit, toute la semaine. Vous n'êtes jamais seul face à une question ou un souci : notre chatbot Pierre est là pour vous répondre instantanément, vous orienter et vous aider à résoudre la plupart de vos demandes en quelques secondes seulement.

La visualisation en réalité augmentée

Projetez-vous concrètement dans votre futur projet avant même l'achat. Grâce à la réalité augmentée, vous pouvez visualiser directement chez vous l'emplacement de votre futur poêle ou insert. En un instant, vous découvrez le rendu final dans votre intérieur et pouvez vous assurer que le choix correspond parfaitement à vos attentes.



Flashez ce code pour vous rendre sur notre page ASSISTANCE

Aller sur notre site
www.laudevco.com

cliquer sur notre cher
ami **Pierre Chatbot...**

...et laisser vous guider !

SOMMAIRE



ERIK	5
ERIK SUR PIED	6
BJORN	7
BJORN W	8
REN S	9
REN M	10
KOZA K6	11
KOZA K9	12
KOZA K11	13

Comprendre les performances des poêles :



CHAUFFAGE DE L'AIR

Appareil pour le chauffage de l'air.



SYSTÈME VITRE PROPRE

Balayage de la vitre par un filet d'air pour éviter l'encrassement de cette dernière.



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



DOUBLE COMBUSTION

Système de brûlage des gaz pour un meilleur rendement.



RACCORDABLE À L'AIR

Appareil au bois.



Les principaux avantages de



Une vitre conçue pour les flammes

Grâce à une conception astucieuse, votre poêle à bois maintient **une vitre claire plus longtemps**.

Un flux d'air dirigé le long de la vitre prévient l'accumulation de suie vous permettant d'admirer les flammes pendant de longues heures, tout en réduisant son nettoyage.

En plus de cette fonctionnalité, **la vitre sérigraphiée** apporte une touche d'élégance au design de l'appareil.

Garantie 10 ans

Le corps de chauffe de chacun de nos appareils est couvert par une **garantie de 10 ans** et **l'intérieur** en TERMOTEC est **garantie 2 ans**.

Éligibles à toutes les aides

Tous nos appareils sont éligibles aux aides nationales. La majorité de nos appareils sont **certifiés Flamme verte 7 étoiles**, ce qui les rend également éligibles aux aides locales.



Une gamme adaptée à chaque espace et chaque style

Une gamme variée de poêles et foyers en acier ou en fonte, conçus pour s'intégrer parfaitement à tous les styles d'intérieur.

Alliant robustesse et design, nos poêles et foyers apportent chaleur et élégance à votre intérieur, créant un espace à la fois convivial et esthétique.

Une combustion optimisée

Le système de double combustion améliore les performances du poêle tout en limitant les émissions polluantes.

Ce procédé optimise la combustion des gaz et des particules, augmentant ainsi le rendement, ce qui permet de réduire la consommation de bois tout en garantissant une chaleur optimale.

Pour assurer un fonctionnement optimal et une combustion de qualité, il est recommandé d'utiliser du bois sec (avec un taux d'humidité inférieur à 20 %) et de veiller à ce que la charge de bois soit adaptée aux dimensions de l'appareil.

Des portes adaptées à chaque modèle

Pour les poêles, un système de fermeture à double point assure une meilleure étanchéité, accompagné d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture simplifié.

Nos foyers possèdent **une porte guillotine avec un câble avec double poulie**, offrant robustesse et fonctionnement silencieux.

Des appareils raccordables à l'air

Tous les appareils sont conçus pour être raccordés en air comburant, ce qui leur permet de maintenir l'étanchéité des habitations et des pièces dans lesquelles ils sont installés.

Ce système permet également de répondre aux normes de construction les plus strictes.

Compatible EFFICIENCE

Toute la gamme ERIK est compatible au système EFFICIENCE.

EFFICIENCE est un conduit de cheminée triple paroi conçu pour le raccordement de votre appareil à bois à circuit de combustion étanche.

Ce système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, en toute sécurité. Le rendement de l'appareil est ainsi optimisé, ce qui réduit les consommations d'énergie.

EFFICIENCE a été développé selon 3 niveaux d'exigence : énergie, économie et écologie, pour vous offrir un produit unique qui allie performance et simplicité.





ERIK

Puissance nominale : 5,5 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3 - 8 kW

Rendement : 80,5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 71 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 528x422x1027mm

Poids : 113 kg

Bûches : 29 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 965 mg/Nm³ / 103 mg/Nm³ / 117 mg/Nm³ / 21 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 100 mm (arrière ou dessous)



PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN **ZONE 2** AVEC
CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER : **NO** INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)



ERIK sur pied



Puissance nominale : 5,5 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3 - 8 kW

Rendement : 80,5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 71 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 530x420x1027mm

Poids : 140 kg

Bûches : 29 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 965 mg/Nm³ / 103 mg/Nm³ / 117 mg/Nm³ / 21 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 100 mm (arrière ou dessous)

FINITION ACIER : **NO** INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN **ZONE 2** AVEC
CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS



BJORN

Puissance nominale : 7 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 5 - 11 kW

Rendement : 78,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 68,4 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 761x460x1042mm/1329mm (Bjorn W)

Poids : 149 kg / 187 kg (Bjorn W) - **Bûches :** 50 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1468 mg/Nm³ / 100 mg/Nm³
/ 76 mg/Nm³ / 31 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 125 mm (arrière ou dessous)

Option BJORN W : kit bloc d'accumulation béton : 30 kg



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER : **NO** INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)



BJORN/W

VERSION HAUTE

Puissance nominale : 7 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,4kw - 11kw

Rendement : 79.4%

Efficacité énergétique saisonnière : 69.4 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 760X460X1329 mm

Poids : 187 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1165 mg/Nm³ / 643 mg/Nm³ / 93 mg/Nm³ / 28 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm

Diamètre d'entrée d'air : 125 mm (arrière ou dessous)

FINITION ACIER : **NO** INTÉRIEUR TERMOTEC



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE EN AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/
BOIS

Kit bloc accu. BÉTON : 30 kg





REN S

Puissance nominale : 7,3 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,5 - 10 kW

Rendement : 80,2 %

Efficacité énergétique saisonnière : 70 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 452x452x1357mm

Poids : 160 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 526 mg/Nm³ / 30 mg/Nm³ / 166 mg/Nm³ / 33 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 100 mm (arrière ou dessous)



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER : **NO** INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)



REN M



Puissance nominale : 7,3 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,5 - 10 kW

Rendement : 80,2 %

Efficacité énergétique saisonnière : 70 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 452x452x1557mm

Poids : 165 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 526 mg/Nm³ / 30 mg/Nm³ / 166 mg/Nm³ / 33 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 100 mm (arrière ou dessous)

Option : kit bloc d'accumulation béton : 21 kg - Ouverture porte à droite



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION




CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

Kit bloc accu. BÉTON : 21 kg



FINITION ACIER : ☒ NO ☐ INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)



KOZA K6 NEW



Puissance nominale : 6,5 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 5 - 9 kW

Rendement : 82,9 %

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 582x490x680mm

Poids : 118 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 888 mg/Nm³ / 83 mg/Nm³ / 124 mg/Nm³ / 33 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 123 mm (dessous)

Option : Kit raccordement air arrière



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV & PRIME CEE

FINITION FONTE : **NO** INTÉRIEUR FONTE ET VERMICULITE



KOZA K9 NEW



Puissance nominale : 8kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 5.1 - 12kW

Rendement : 84,9 %

Efficacité énergétique saisonnière : 74 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 775x550x658mm

Poids : 165 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1249mg/Nm3 / 101mg/Nm3 / 110mg/Nm3 / 27mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 (haute ou arrière)

Entrée d'air : 123 mm (dessous)

Option : Kit raccordement air arrière

FINITION FONTE : **NO** INTÉRIEUR FONTE ET VERMICULITE



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV & PRIME CEE



KOZA K11



Puissance nominale : 6 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3 - 9 kW

Rendement : 76,9 %

Efficacité énergétique saisonnière : 67 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 497x429x600mm

Poids : 133 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1208 mg/Nm³ / 88 mg/Nm³ / 109 mg/Nm³ / 31 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 125 mm (dessous)

Options : - Pieds rehaussés + 20cm
- Kit raccordement air arrière



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE + PRIME AIR/BOIS

FINITION FONTE : NO INTÉRIEUR FONTE